

PANDUAN DISABLE WEBDAV PADA XAMPP & WAMPP

Disable WebDAV pada XAMPP & WAMPP

1. Edit fail konfigurasi 'httpd-dav.conf' yang terdapat di *folder* 'Apache\conf\extra' dengan menukar 'Dav On' kepada 'Dav Off' sebagaimana di Jadual 1.

Konfigurasi Asal	Konfigurasi Baru
<pre><directory "C:/xampp/webdav"> Dav On Order Allow,Deny Allow from all </directory></pre>	<pre><directory "C:/xampp/webdav"> Dav Off Order Allow,Deny Allow from all </directory></pre>

Jadual 1: Konfigurasi WebDAV

2. Simpan fail konfigurasi tersebut & *restart web service* untuk mengaktifkan konfigurasi terkini.

Nota:

- Kaedah *disable* WebDAV pada WAMPP adalah sama sebagaimana XAMPP (fail konfigurasi yang sama)
- XAMPP versi 1.7.3 dan sebelumnya mengaktifkan protokol WebDAV secara *default* semasa proses pemasangan XAMPP
- Jika protokol WebDAV perlu digunakan, sila tukar kata laluan bagi protokol WebDAV dengan menggunakan kata laluan yang kukuh (rujuk panduan di Portal Keselamatan ICT Sektor Awam)